

**protherm** 



**Λέβητας αερίου συμπύκνωσης**

**Panther**

**Μεγάλη απόδοση**

**για μεγάλη άνεση!**

## Panther Condens

Η νέα σειρά επιτοίχιων λεβήτων συμπυκνώσεως για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης Panther Condens από την Protherm ήρθε για να πρωταγωνιστήσει, προσφέροντας υψηλή απόδοση και χαμηλό λειτουργικό κόστος, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα με την ευκολία χρήσης.



### Τα πλεονεκτήματα του Panther Condens με μια ματιά:

- ✓ Μικρές διαστάσεις, μοντέρνος σχεδιασμός
- ✓ Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- ✓ Εύκολη συντήρηση χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό
- ✓ Ρυθμιζόμενη απόδοση
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους υπό την προϋπόθεση να μην βρέχεται
- ✓ Τεχνολογία AquaFast για άμεση και άνετη παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως για τα μοντέλα ΚΚV και έμμεση (με χρήση ταμιευτήρα) για το ΚΚΟ
- ✓ Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας για μεγαλύτερη αντοχή
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση χάρη στους κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης (HEP)
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία του λέβητα
- ✓ Σύστημα FlameFit για καλύτερο έλεγχο καύσης
- ✓ Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου σε συνδυασμό με το σύστημα FlameFit
- ✓ Χώρα κατασκευής: Σλοβακία

Τεχνικά χαρακτηριστικά		25 / 31 ΚΚV	30 / 35 ΚΚV	30 ΚΚΟ
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου η <sub>s</sub>	%	94	94	94
Ονομαστική θερμική ισχύς Prated	kW	25	30	30
Προφίλ φορτίου ZNX / Ενεργειακή απόδοση ZNX		XL / A	XL / A	-
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60°C	kW	3,4 - 25,0	3,4 - 29,8	3,4 - 29,8
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30°C	kW	3,9 - 27,3	3,9 - 32,8	3,9 - 32,8
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	31	34	-
<b>Θέρμανση</b>				
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	15 - 80		
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=20K)	lt/h	1077	1283	1283
<b>Ζεστό νερό</b>				
Παροχή ζεστού νερού (ΔT=30K)	lt/min	14,8	16,6	-
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης	°C	35 - 60		
<b>Γενικά στοιχεία</b>				
Σύνδεση καπναγωγού /αεραγωγού	mm	60/100 ομοκεντρική (κατ' επιλογή 80/125 ομοκεντρική)		
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	740/418/344		
Βάρος	kg	33,4	33,6	32,6
Προστασία από σκόνη / νερό		IP X5D		

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών



www.thermogas.gr