

TF1 Total Filter προσαρμογέας για καθαρισμό 59980

- Εύκολο ξέπλυμα με σύνδεση μέσω του φίλτρου Fernox Total TF1
- Παρέχει πλήρη ταχύτητα ροής για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας καθαρισμού
- Ο αντάπτορας έκπλυσης Fernox TF1 έχει βαθμολογηθεί στους 85°C και είναι πλήρως ανθεκτικός στα οξέα



Για χρήση με μια μηχανή έκπλυσης PowerFlow, αυτός ο γενικός προσαρμογέας επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα σύστημα θέρμανσης μέσω ενός φίλτρου Fernox Total και παρέχει πλήρη ταχύτητα ροής για βελτιστοποίηση της απόδοσης καθαρισμού. Ο αντάπτορας έκπλυσης TF1 χρησιμοποιεί τα ίδια εξαρτήματα στερέωσης και βαλβίδες με το Total Fernox TF1

Εφαρμογή

1. Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης στο Fernox TF1 Total Filter και αφαιρέστε από το σύστημα, αφήνοντας τις βαλβίδες στη θέση τους. 2. Χρησιμοποιώντας είτε τις γνήσιες λαστιχένιες τσιμούχες είτε ανταλλακτικές σφραγίδες που παρέχονται με τον προσαρμογέα έκπλυσης Fernox TF1, τοποθετήστε στη θέση του φίλτρου όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 3. Συνδέστε το μηχανήμα έκπλυσης PowerFlow στον προσαρμογέα έκπλυσης Fernox TF1. Χρησιμοποιήστε μόνο πλαστικό (PP) 3/4" θηλυκό περίβλημα παξιμαδιών και στεγανοποιήσεις, όπως παρέχονται με τη μηχανή έκπλυσης Fernox PowerFlow και τον προσαρμογέα έκπλυσης Fernox TF1. Στερεώστε τα στους εύκαμπτους σωλήνες με βιδωτούς σφιγκτήρες.

Διατίθενται ανταλλακτικά για τον αντάπτορα έκπλυσης Fernox TF1.