

Protector+ Filter Fluid 500ml 62235

- Μοναδική συσκευασία αναστολέα με μέσο διασποράς σχεδιασμένο για την ανύψωση και την παράδοση κυκλοφορούντων υπολειμμάτων στο σύστημα σε ένα φίλτρο συστήματος για ασφαλή συλλογή και αφαίρεση
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ένα φίλτρο συστήματος - παρέχει κορυφαία προστασία από τη διάβρωση και τα άλατα σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης μεικτών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου
- Σχεδιασμένο ώστε να παραμένει μόνιμα στο σύστημα. Διαχειρίζεται έως και 130 λίτρα νερού συστήματος (16 ψυγεία) και το ισοδύναμο των 250 m² συστημάτων κάτω από το δάπεδο.
- Αποτρέπει τον σχηματισμό αλάτων και διάβρωσης
- Η πρωτοποριακή, κορυφαία σύνθεση βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος
- Εξαιρετικά αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση. Εγκρίνεται από NSF και Belgaqua



Για χρήση με τα Fernox TF1 φίλτρα συστοιχίας συστήματος ή άλλα φίλτρα, το πακέτο αναστολέα περιλαμβάνει ένα ενεργό συστατικό διασποράς το οποίο αποδεδειγμένα συμβάλει στην ασφαλή συλλογή των υπολειμμάτων διάβρωσης και αλάτων σε ένα φίλτρο. Αυτός ο αναστολέας βελτιώνει την απόδοση ενός φίλτρου συστήματος, ενώ παρέχει πλήρη προστασία από τη διάβρωση και το σχηματισμό αλάτων. Αυτή η καινοτόμος, αποδεδειγμένη σύνθεση επεκτείνει επίσης τη διάρκεια ζωής του συστήματος και διατηρεί τη βέλτιστη απόδοση, ενώ εξακολουθεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση. Τα επίπεδα συγκέντρωσης θα πρέπει να ελέγχονται ως μέρος της ετήσιας συντήρησης του συστήματος συντήρησης.

Εφαρμογή

Η συνιστώμενη συγκέντρωση του Protector + Filter Fluid είναι σε χρήση 0,385%. Μια εφάπαξ δόση αντιμετωπίζει και προστατεύει μια ιδιότητα μεγαλύτερου μεγέθους με σύστημα θέρμανσης 130 λίτρων, έως 16 θερμοκρασιακά σώματα ή 250 τ.μ. ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Για συστήματα ανοικτού εξαερισμού, προσθέστε μέσω του στομίου και του δοχείου διαστολής. Για στεγανά συστήματα, προσθέστε μέσω ενός κατάλληλου σημείου δοσομέτρησης (π.χ. μιας ράγας για πετσέτες ή ενός φίλτρου συστήματος σε σειρά). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο δοχείο δοσομέτρησης για να χορηγήσετε το προϊόν στο σύστημα. Σε έμμεσους κυλίνδρους απλής τροφοδοσίας, π.χ. «Primatic» ή παρόμοιους, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πόσιμου νερού. Συνιστούμε να καθαρίσετε και να ξεπλύνετε καλά τα μη επεξεργασμένα ή λάσπη συστήματα σύμφωνα με το BS 7593: 2019 και το Benchmark χρησιμοποιώντας το Fernox Cleaner F3 / F8, πριν από την επεξεργασία με το Fernox Protector + Filter Fluid, καθώς τα υπάρχοντα συντρίμια μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην εγκατάσταση.

Το Fernox Protector+ Filter Fluid πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σειρά Fernox TF1 Filter ή με άλλα φίλτρα συστήματος σε σειρά. Δεν συνιστάται η χρήση σε συστήματα με μικροσωλήνα. Το Fernox Protector+ Filter Fluid είναι ένα ενισχυμένο αντιδιαβρωτικό μέσο, που συνδυάζει την αντιδιαβρωτική προστασία με ιδιότητες διασποράς. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αποτρέπει την καθίζηση και τη συσσώρευση εναποθέσεων διάβρωσης και ρύπων μέσα στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, για να παραδώσει τα συντρίμια απευθείας σε ένα ενσωματωμένο φίλτρο (όπως ένα από τη σειρά Fernox TF1 Filter) για γρήγορη αφαίρεση και περιορισμό. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα συστήματα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας την καθίζηση υπολειμμάτων σε περιοχές χαμηλής ροής, όπως τα ψυγεία, που προκαλούν ψυχρά σημεία και διευκολύνουν την περαιτέρω διάβρωση κάτω από τα κατάλοιπα.

Το Protector + Filter Fluid παρέχει μακροχρόνια προστασία των οικιακών συστημάτων κεντρικής θέρμανσης έναντι εσωτερικής διάβρωσης και σχηματισμού αλάτων. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους λεβήτων, θερμοστατικών σωμάτων και σωληνώσεων. Το Protector+ Filter Fluid είναι συμβατό με όλα τα κοινά μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Είναι κατάλληλο για χρήση με όλους τους τύπους νερού, ακόμα και με αποσκληρυμένο ή απιονισμένο νερό.

Το Protector+ Filter Fluid έχει παρασκευαστεί ώστε να έχει τον καλύτερο ρυθμιστικό παράγοντα pH στην κατηγορία του, ο οποίος διατηρεί το pH του συστήματος νερού σε εύρος 6,5- 8,5, προσφέροντας έτσι βέλτιστη προστασία σε συστήματα με διαφορετικά μέταλλα. Για να ισχύει η συμμόρφωση με το πρότυπο BS 7593:2019, τα επίπεδα του Protector+ Filter Fluid πρέπει να ελέγχονται ετησίως. Το συγκέντρωση του προϊόντος μπορεί να μετρηθεί εύκολα επί τόπου χρησιμοποιώντας ένα Fernox Protector Test Kit ή χρησιμοποιώντας την ταχυδρομική υπηρεσία Fernox Water Quality Test. Το πρότυπο BS 7593:2019 αναφέρει επίσης ότι μετά από πέντε έτη πρέπει να χορηγηθεί εκ νέου δόση στα συστήματα ή να πραγματοποιηθεί μια εργαστηριακή δοκιμή, όπως η Fernox Water Quality Test.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Protector+ Filter Fluid παρέχεται σε φιάλες των 500 ml.

Το Fernox Protector+ Filter Fluid ταξινομείται ως μη επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά όπως και με όλες τις χημικές ουσίες, φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Προδιαγραφές

Το Fernox Protector + Filter Fluid είναι ένα μείγμα αναστολέων και διασκορπιστικών διάβρωσης και αλάτων.

Μορφή: Υγρό Οσμή: Αρωματική

Χρώμα: Ανοιχτό Κίτρινο

pH (συμπ.): 8,3

pH (σε χρήση): 7,8-8,5

Ειδ. βάρος: 1.14 στους 20 °C

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	182
Πλάτος mm	88
Βάθος mm	52
Βάρος kg	0.600
Γραμμοκωδικός EAN	5014551622357

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	195
Πλάτος mm	265
Βάθος mm	180
Βάρος kg	6.130
Γραμμοκωδικός OCU	05014551001268
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Μονάδες ανά κουτί	10
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	20
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	4
Μονάδες ανά στρώση	200
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	800

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR)

[62235_gr-gr.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN)

[62235_gr-en-gb.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση 16-07-2021 (d/m/y)