

Protector+ Filter Fluid Express 400ml 62310

- Μοναδική συσκευασία αναστολέα με μέσο διασποράς σχεδιασμένο για την ανύψωση και την παράδοση κυκλοφορούντων υπολειμμάτων στο σύστημα σε ένα φίλτρο συστήματος για ασφαλή συλλογή και αφαίρεση
- Γρήγορα και εύκολα – δόσεις σε 30 δευτερόλεπτα μέσω ψυγείου, βρόχου πλήρωσης ή Fernox TF1 System Filter – δεν χρειάζεται να αποστραγγίσετε το σύστημα
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ένα φίλτρο συστήματος - παρέχει κορυφαία προστασία από τη διάβρωση και τα άλατα σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης μεικτών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου
- Σχεδιασμένο ώστε να παραμένει μόνιμα στο σύστημα. Διαχειρίζεται έως και 130 λίτρα νερού συστήματος (16 ψυγεία) και το ισοδύναμο των 250 m2 συστημάτων κάτω από το δάπεδο.
- Αποτρέπει τον σχηματισμό αλάτων και διάβρωσης
- Εξαιρετικά αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση. Εγκρίνεται από NSF και Belgacqua



Για χρήση με τα Fernox TF1 φίλτρα συστοιχίας συστήματος ή άλλα φίλτρα, το πακέτο αναστολέα περιλαμβάνει ένα ενεργό συστατικό διασποράς το οποίο αποδεδειγμένα συμβάλει στην ασφαλή συλλογή των υπολειμμάτων διάβρωσης και αλάτων σε ένα φίλτρο. Το Protector + Filter Fluid Express βελτιώνει την απόδοση ενός φίλτρου συστήματος, ενώ παρέχει πλήρη προστασία από τη διάβρωση και το σχηματισμό αλάτων. Αυτή η καινοτόμος, αποδεδειγμένη σύνθεση επεκτείνει επίσης τη διάρκεια ζωής του συστήματος και διατηρεί τη βέλτιστη απόδοση, ενώ εξακολουθεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση. Τα επίπεδα συγκέντρωσης θα πρέπει να ελέγχονται ως μέρος της ετήσιας συντήρησης του συστήματος συντήρησης. Η σειρά Fernox Express χρησιμοποιεί τεχνολογία Barrier Pressure Pack και προωθητικό αέρα για την αποβολή του προϊόντος, ώστε ολόκληρη η σειρά να μην είναι εύφλεκτη. Το προωθητικό (πεπιεσμένου αέρα) δεν αναμιγνύεται με το ενεργό προϊόν, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος εισόδου αέρα στο σύστημα, γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει τον μελλοντικό κίνδυνο διάβρωσης.

Εφαρμογή

Μία μόνο δόση αυτού του προϊόντος αντιμετωπίζει και προστατεύει μια ιδιότητα μεγαλύτερου μεγέθους με σύστημα θέρμανσης 130 λίτρων, έως 16 θερμοκρατικά σώματα ή 250 τ.μ. ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το Fernox Protector + Filter Fluid Express μπορεί να διανεμηθεί απευθείας σε αεραγωγό ψυγείου, βρόχο πλήρωσης συστήματος ή μέσω TF1 Filter χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προσαρμογέα που παρέχεται με το προϊόν. Το Fernox Express χρειάζεται λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για τη χορήγηση δόσης στο σύστημα χωρίς να χρειάζεται να αποστραγγιστεί το σύστημα, εξοικονομώντας χρόνο στο χώρο σας. Εάν χορηγείτε δόση μέσω ενός TF1 Filter, το φίλτρο θα πρέπει να αδειάζει από τυχόν ρύπους που έχουν συλλεχθεί πριν από την επεξεργασία με το Protector+ Filter Fluid. Χρειάζονται λιγότερο από 2 λεπτά για τον επιτόπου καθαρισμό. Απλά απομονώστε το φίλτρο, αφαιρέστε το μαγνήτη από το περίβλημα, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και απορρίψτε τους ρύπους πριν αντικαταστήσετε το μαγνήτη και κλείσετε τη βαλβίδα αποστράγγισης. Το Fernox Protector+ Filter Fluid Express πρέπει να παραμείνει εντός του συστήματος. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα μικροβίων. Σε έμμεσο κύλινδρο απλής τροφοδοσίας, π.χ. συστήματα «Primatic» ή παρόμοια, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πόσιμου νερού. Για συστήματα με μεγάλη λάσπη ή νέες εγκαταστάσεις, η Fernox συνιστά τον καθαρισμό και την έκπλυση χρησιμοποιώντας το Fernox Cleaner F3 ή το Power Cleaner F8 πριν από την επεξεργασία με αναστολέα. Το Protector + Filter Fluid πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ενσωματωμένο φίλτρο συστήματος. Η εγκατάσταση ενός συστήματος ή ενός νέου λέβητα θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Protector+ Filter Fluid Express παρέχεται σε δοχεία υπό πίεση των 400 ml.

Το Fernox Protector+ Filter Fluid Express ταξινομείται ως μη επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά όπως και με όλες τις χημικές ουσίες, φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Προδιαγραφές

Το Fernox Protector+ Filter Fluid Express είναι ένα μείγμα αναστολέων και διασκορπιστικών διάβρωσης και:

Μορφή: Ωχροκίτρινου υγρό:

Οσμή: Αρωματικό

pH (συμπ): 8,4

pH (διάλυμα): 7,8-8,5

Ειδ. βάρος: 1.17 στους 20 °C

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	218
Πλάτος mm	66
Βάθος mm	95
Βάρος kg	0.600
Γραμμοκωδικός EAN	5014551623101

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	241
Πλάτος mm	178
Βάθος mm	339
Βάρος kg	6.040
Γραμμοκωδικός OCU	05014551001497
Τύπος μεταφοράς	Euro 1200 x 800
Μονάδες ανά κουτί	10
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	12
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	5
Μονάδες ανά στρώση	120
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	600

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR) [62310_gr-gr.pdf](#)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN) [62310_gr-en-gb.pdf](#)

Τελευταία τροποποίηση 16-07-2021 (d/m/y)