

Cleaner F3 10 Litre 62555

- Καθαριστικό γενικής χρήσης ουδέτερου pH για τον εκ των προτέρων καθαρισμό νέων και υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης HVAC και ελαφρών επαγγελματικών συστημάτων θέρμανσης
- Ειδική σύνθεση για την αφαίρεση των κορυφών στην αγορά ρούν, λαδιών, γράσων, οξειδίων του σιδήρου και άλλων υπολειμμάτων του συστήματος γρήγορα και αποτελεσματικά
- Συνιστάται να παραμείνει στο σύστημα για έως και μία εβδομάδα υπό συνθήκες λειτουργίας
- Αδρανές καθαριστικό σχεδιασμένο για την προστασία του συστήματος κατά τον καθαρισμό
- Περιέχει τεχνολογία διασποράς ταχείας δράσης, η οποία είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους νερού συστήματος: Σκληρό, μαλακό, τεχνητά αποσκληρωμένο και απιονισμένο νερό
- Φόρμουλα που δεν αφρίζει, η οποία αφαιρείται εύκολα από το σύστημα μετά τη χρήση, εξοικονομώντας χρόνο στο χώρο σας



Ένα καθαριστικό γενικής χρήσης σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης HVAC και ελαφριά επαγγελματικά συστήματα, το καθαριστικό F3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό νέων συστημάτων από την προδιάθεση, την αφαίρεση υπολειμμάτων ροής, λαδιού/γράσου και άλλων υπολειμμάτων εγκατάστασης. Το Cleaner F3 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση λάσπης, αλάτων και άλλων κυκλοφορούντων υπολειμμάτων σε υπάρχοντα ή μολυσμένα συστήματα, βελτιώνοντας την απόδοση και αποφεύγοντας τη ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος. Αυτό το καθαριστικό υψηλής απόδοσης και γρήγορης δράσης είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα και του αλουμινίου. Ένα προϊόν 10 λίτρων επεξεργάζεται έως ένα σύστημα 2000 λίτρων με ρυθμό δόσης 0.5%.

Εφαρμογή

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ολόκληρο το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως αποστραγγισμένο. Το Cleaner F3 θα πρέπει να χορηγείται σε συγκέντρωση 0.5%. Το προϊόν μπορεί να προστεθεί στο σύστημα μέσα από ένα κατάλληλο σημείο (πχ. δοσιμετρικό δοχείο). Για καθαρισμό πριν από την έναρξη λειτουργίας, κυκλοφορήστε το Cleaner F3 στο σύστημα για τουλάχιστον μία ώρα σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Για να αφαιρέσετε τη λάσπη από υπάρχοντα συστήματα, κυκλοφορήστε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, για έως 7 ημέρες, μέχρι να επιτευχθεί επαρκής ροή σε όλο το σύστημα. Επιπρόσθετες/επαναλαμβανόμενες εφαρμογές του Cleaner F3 μπορεί να είναι απαραίτητες εάν τα συστήματα είναι βαριά λάσπη. Αποστραγγίστε και εκπλύνετε με κρύο νερό, μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό και το Cleaner F3 να έχει αποστραγγιστεί από το σύστημα. Τέλος, προσθέστε έναν κατάλληλο αναστολέα Fernox όπως το Protector F1 για να αποτρέψετε περαιτέρω ζημιές από διάβρωση και εναποθέσεις αλάτων.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Cleaner F3 διατίθεται σε δοχεία των 10 λίτρων. Το Fernox Cleaner F3 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο, αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα χημικά: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το αναμειγνύετε με άλλα χημικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Προδιαγραφές

Χρώμα: Κεχριμπαρένιο
Οσμή: Ελαφρώς αρωματική
Μορφή: Υγρό
pH (συμπ): 6,6
pH (σε χρήση) 6,5 - 7,7
Ειδ. Βάρος: 1.116 @ 20°C

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm 310
Πλάτος mm 230
Βάθος mm 205
Βάρος kg 12.000
Γραμμοκωδικός EAN 5014551625556

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm 310
Πλάτος mm 230
Βάθος mm 205
Βάρος kg 12.000
Τύπος μεταφοράς Euro 1200 x 800
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση 20
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης 2

Τελευταία τροποποίηση 15-11-2021 (d/m/y)