

## Leak Sealer F4 10 Litre 62556

- Σκεύασμα με βάση το γαλάκτωμα σιλικόνης, σχεδιασμένο για να μεταναστεύει στις πλευρές των σωληνώσεων για να ταπώσετε μικροσκοπικές, δυσπρόσιτες διαρροές και να φορείται στα συστήματα HVAC και ελαφρών εμπορικών συστημάτων
- Εξαλείφει την ανάγκη για πλήρη αποστράγγιση του συστήματος
- Αποδεδειγμένα αποτελεσματική εντός 1- 24 ωρών μετά την εφαρμογή
- Επιλύει προβλήματα απώλειας πίεσης γρήγορα και αποτελεσματικά με ελάχιστη παρέμβαση
- Ασφαλές στη χρήση - δεν προκαλεί αποφράξεις σε σωληνώσεις ή ευαίσθητα εξαρτήματα του λέβητα, όπως αντλίες, αεραγωγούς ή εναλλάκτες θερμότητας
- Διασκορπίζεται γρήγορα μέσα στο σύστημα για να βρει την περιοχή εισόδου οξυγόνου και να σφραγίσει την οπή



Το Leak Sealer F4 είναι ένα εσωτερικό στεγανωτικό διαρροών που αναπτύχθηκε για χρήση σε συστήματα HVAC και ελαφριά εμπορικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης για τη σφράγιση μικρών, απρόσιτων διαρροών και κραυγών που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια πίεσης και βλάβη του λέβητα. Μόλις διασκορπιστεί στο σύστημα, το προϊόν εντοπίζει την περιοχή εισόδου οξυγόνου και σχηματίζει ένα πολυμερές για να σφραγίσει την οπή. Αποτελεσματικό εντός 1-24 ωρών μετά την εφαρμογή, η μοναδική αποτελεσματικότητα σφράγισης αυτού του κορυφαίου στην αγορά χημικής ουσίας επεξεργασίας νερού έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει μπλοκαρίσματα ή περιορισμούς σε ευάλωτα εξαρτήματα του συστήματος, όπως αντλίες, αεραγωγούς και συσκευές ασφαλείας. Μια διαρροή μπορεί να σφραγιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να απαιτείται πλήρης αποστράγγιση του συστήματος. Ένα προϊόν 10 λίτρων επεξεργάζεται έως ένα σύστημα 2000 λίτρων με ρυθμό δόσης 0.5%.

### Εφαρμογή

Η συνιστώμενη συγκέντρωση του προϊόντος κατά τη χρήση είναι 0.5%, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία ενός συστήματος 2000 λίτρων. Το Fernox Leak Sealer F4 10L μπορεί να προστεθεί στο σύστημα μέσα από ένα κατάλληλο σημείο (πχ. δοσιμετρικό δοχείο). Για να διασφαλιστεί η ταχεία διασπορά, αποστραγγίστε εν μέρει το σύστημα για να εισαχθεί η απαιτούμενη ποσότητα Fernox Leak Sealer F4 10L. Το προϊόν λειτουργεί εντός 1-24 ωρών από την εφαρμογή και δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από το σύστημα μετά από αυτήν.

### Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Leak Sealer F4 10L διατίθεται σε δοχεία των 10 λίτρων.

Το Fernox Leak Sealer F4 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο, αλλά όπως με όλα τα χημικά φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

**Προδιαγραφές**

Το Fernox Leak Sealer F4 είναι ένα πολυμερές γαλάκτωμα.

Χρώμα: Υπόλευκο

Οσμή: Αμυδρή

Μορφή: Ιξώδες υγρό

pH (συμπ): 5.0 - 7.0

pH (σε χρήση): 7,0- 8,5

Ειδ. βάρος: 1.0 στους 20°C

**Μεμονωμένο τεμάχιο**

<b>Ύψος mm</b>	310
<b>Πλάτος mm</b>	230
<b>Βάθος mm</b>	205
<b>Βάρος kg</b>	12.000
<b>Γραμμοκωδικός EAN</b>	5014551625563

**Εξωτερική συσκευασία**

<b>Ύψος mm</b>	310
<b>Πλάτος mm</b>	230
<b>Βάθος mm</b>	205
<b>Βάρος kg</b>	12.000
<b>Τύπος μεταφοράς</b>	Euro 1200 x 800
<b>Χαρτοκιβώτια ανά στρώση</b>	20
<b>Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης</b>	2

**Τελευταία τροποποίηση** 15-11-2021 (d/m/y)