

Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 62557

- Μοναδικό πακέτο αναστολέα και διασκορπιστικού σχεδιασμένο να ανυψώνει και να παραδίδει τα κυκλοφορούντα υπολείμματα μέσα στο σύστημα σε ένα ενσωματωμένο φίλτρο για ασφαλή συλλογή και αφαίρεση
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με φίλτρο συστήματος
- Παρέχει κορυφαία προστασία από τη διάβρωση και το σχηματισμό αλάτων σε μεικτά συστήματα θέρμανσης και ψύξης HVAC, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων από χάλυβα και αλουμίνιο
- Σχεδιασμένο για να παραμένει μόνιμα στο σύστημα, ώστε να βοηθά το σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά, προωθώντας καθαρότερες σωληνώσεις και διατηρώντας τους βέλτιστους ρυθμούς ροής. Μειώνει τον κίνδυνο μη προγραμματισμένου χρόνου εκτός λειτουργίας του συστήματος
- Βελτιωμένο ρυθμιστικό pH για να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο pH του νερού του συστήματος σταθεροποιείται με βέλτιστο εύρος pH 7 - 8.5
- Υψηλές επιδόσεις, μη τοξικές και χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την έγκριση NSF CIAS και Belgaqua



Το Protector+ Filter Fluid F9 είναι ένας βελτιωμένος αναστολέας που ενσωματώνει τεχνολογία διασποράς που παρέχει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, αναστολή αλάτων και έλεγχο του pH σε συστήματα HVAC και ελαφριά εμπορικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Σχεδιασμένο για χρήση με ένα από τα εμπορικά φίλτρα συστήματος in-line ή παρόμοια, αυτό το μοναδικό πακέτο αναστολέα περιλαμβάνει ένα ενεργό διασκορπιστικό που βοηθά στην ασφαλή συλλογή υπολειμμάτων διάβρωσης, αλάτων και άλλων ρύπων του συστήματος μέσω ενός φίλτρου. Αυτή η πρωτοποριακή σύνθεση παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος και διατηρεί τη βέλτιστη απόδοση. Το Protector+ Filter Fluid F9 είναι συμβατό με όλα τα άλλα εμπορικά προϊόντα Fernox και είναι κατάλληλο για χρήση με όλα τα υλικά και τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα και του αλουμινίου. Ένα προϊόν 10 λίτρων επεξεργάζεται έως ένα σύστημα 2000 λίτρων με ρυθμό δόσης 0.5%.

Εφαρμογή

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συστήματα με εγκατεστημένο φίλτρο συστήματος σε σειρά, όπως Fernox TF1 Omega+ ή Fernox TF1 Delta. Η συνιστώμενη συγκέντρωση κατά τη χρήση του προϊόντος είναι 0,5% και θεραπεύει ένα σύστημα 2000 λίτρων. Το Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L μπορεί να εισαχθεί σε συστήματα μέσω ενός κατάλληλου σημείου, όπως ένα δοσιμετρικό δοχείο. Για να εξασφαλίσετε ταχεία διασπορά, αποστραγγίστε μερικώς ή πλήρως και εισάγετε το Protector+ Filter Fluid F9 10L κατά την αναπλήρωση. Συνιστούμε τα μη επεξεργασμένα συστήματα να καθαρίζονται σχολαστικά και να ξεπλένονται χρησιμοποιώντας το Fernox Cleaner F3 10L πριν από την επεξεργασία με το Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, καθώς τα υπάρχοντα υπολείμματα μπορεί να καταστρέψουν την εγκατάσταση. Η συγκέντρωση θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά χρησιμοποιώντας το Fernox Express Inhibitor Test και να συμπληρώνεται, εάν είναι απαραίτητο, για μέγιστη προστασία.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L διατίθεται σε δοχεία των 10 λίτρων.

Το Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L ταξινομείται ως μη επικίνδυνο αλλά, όπως με όλα τα χημικά φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Μην το αναμειγνύετε με άλλα χημικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Προδιαγραφές

Χρώμα: Ανοιχτό κίτρινο
Οσμή: Αρωματικό (αμυδρή)
Μορφή: Καθαρό υγρό pH
(συμπ): 8.3
pH (0,5% διάλυμα): 7,85- 8,5
Ειδ. βάρος: 1.112 στους 20°C

Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	310
Πλάτος mm	230
Βάθος mm	205
Βάρος kg	12.000
Γραμμοκωδικός EAN	5014551625570

Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	310
Πλάτος mm	230
Βάθος mm	205
Βάρος kg	12.000
Τύπος μεταφοράς	Euro 1200 x 800
Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	20
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	2

Τελευταία τροποποίηση 15-11-2021 (d/m/y)