

TF1 COMPACT

- Ένα φίλτρο in line υψηλής απόδοσης
- Ιδανικό για χρήση σε μικρούς χώρους με περιορισμένη πρόσβαση
- Εύκολη τοποθέτηση – πολλαπλές δυνατότητες προσανατολισμού
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός χωρίς ανάγκη απεγκατάστασης
- Αφαιρεί τους ρύπους του συστήματος
- Ταιριάζει σε κάθετες και οριζόντιες σωληνώσεις
- Δεν θα εμποδίσει ή περιορίσει τη ροή



Προδιαγραφές προϊόντος

- Μέγιστη θερμοκρασία 100° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar
- Μέγιστη ταχύτητα ροής 50 L / min
- Μαγνητικά χαρακτηριστικά - συγκρότημα μαγνητών νεοδυμίου 9000Gauss
- Ενισχυμένο πλαστικό με ίνες γυαλιού

Χρήσεις του προϊόντος

Το Fernox TF1 Compact (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου , εν αναμονή 0.806.091,5) είναι ένα υψηλής απόδοσης φίλτρο γραμμής , το οποίο επιτρέπει την υδροκυκλωνική δράση για να παραδώσει τους ρύπους στο ειδικά σχεδιασμένο συγκρότημα μαγνητών της μονάδας , αφαιρώντας τους από το νερό του συστήματος .

Το Fernox TF1 Compact έχει αναπτυχθεί για να τοποθετηθεί σε οικιακά συστήματα θέρμανσης , όπου μπορεί να είναι περιορισμένη η πρόσβαση στην εγκατάστασης . Σε περιπτώσεις όπου το ελεύθερο ύψος είναι περιορισμένο , το TF1 Compact μπορεί να εγκατασταθεί σε μια γωνία 45 μοιρών χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση , για να επιτραπεί η αφαίρεση του μαγνήτη κατά τον καθαρισμό της μονάδας .

Εφαρμογή

Το Fernox TF1 Compact μπορεί να συνδεθεί απευθείας επάνω σε σωλήνωση 22 mm ή 3/4" με τη χρήση των εξαρτημάτων της βάνας που παρέχονται. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνωση και έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο σε έναν τοίχο . Το TF1 Compact μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε από τις 24 διαφορετικές κατευθύνσεις και επιτυγχάνεται λόγω του μοναδικού μηχανισμού εισόδου / εξόδου , για να επιτρέπεται η ροή να είναι σε οποιαδήποτε κατεύθυνση καθώς περνά τη μονάδα .

Συσκευασία , Χειρισμός και αποθήκευση

Συσκευάζεται μεμονωμένο με όλες τις βαλβίδες και τις λεπτομερείς οδηγίες που περιλαμβάνονται . Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης .